

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακας Συμμόρφωσης

α/α	Χαρακτηριστικά προμηθευόμενου είδους	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	Παραπομπή τεκμηρίωσης
			ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
B.1 – Προβολέας LED ασύμμετρης δέσμης 450W				
B.1.1	Συνολική κατανάλωση ισχύος (LED+Driver) <= 450W	ΝΑΙ		
B.1.2	Φωτεινή εκροή του προβολέα >= 45.000 lm	ΝΑΙ		
B.1.3	Δέσμη ασύμμετρη με γωνία >= 50°.	ΝΑΙ		
B.1.4	Θερμοκρασία χρώματος 4.000K ±10%	ΝΑΙ		
B.1.5	Δείκτης CRI >= 70	ΝΑΙ		
B.1.6	Διάρκεια ζωής των LED >= 90.000 h (L80B10)	ΝΑΙ		
B.1.7	Τάση τροφοδοσίας 220 VAC	ΝΑΙ		
B.1.8	Βαθμός προστασίας >= IP66	ΝΑΙ		
B.1.9	Βάρος <= 15kg.	ΝΑΙ		
B.1.10	κάλυμμα από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους >= 4mm	ΝΑΙ		
B.1.11	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό (driver)	ΝΑΙ		
B.1.12	Πιστοποίηση συμφωνίας με πρότυπα EN13032, EN62778, EN60598-2, EN60598-2, EN61000-3-2. EN61000-3-3, EN55015, EN61547	ΝΑΙ		
B.1.13	Πιστοποίηση/Δήλωση συμμόρφωσης CE	ΝΑΙ		
B.1.14	Πιστοποίηση ISO 9001:2015 εργοστασίου παραγωγής	ΝΑΙ		
B.1.15	Πιστοποίηση ISO 14001:2015 εργοστασίου παραγωγής	ΝΑΙ		
B.2 – Προβολέας LED συμμετρικής δέσμης 1.400W				
B.2.1	Συνολική κατανάλωση ισχύος (LED+Driver) <= 1.400W	ΝΑΙ		
B.2.2	Φωτεινή εκροή του προβολέα >= 150.000 lm	ΝΑΙ		
B.2.3	Δέσμη συμμετρική δέσμη, εύρους 30° ±10%	ΝΑΙ		
B.2.4	Θερμοκρασία χρώματος 4.000K ±10%	ΝΑΙ		
B.2.5	Δείκτης CRI >= 70	ΝΑΙ		
B.2.6	Διάρκεια ζωής των LED >= 85.000 h (L80B10)	ΝΑΙ		
B.2.7	Ρύθμιση φωτεινότητας με πρωτόκολλο DALI	ΝΑΙ		
B.2.8	Βαθμός προστασίας >= IP66	ΝΑΙ		
B.2.9	Βάρος <= 30kg.	ΝΑΙ		
B.2.10	κάλυμμα από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους >= 4mm	ΝΑΙ		
B.2.11	Διαιρούμενο τροφοδοτικό (driver)	ΝΑΙ		
B.2.12	Πιστοποίηση συμφωνίας με πρότυπα EN13032, EN62778, EN60598-2, EN60598-2, EN61000-3-2. EN61000-3-3, EN55015, EN61547	ΝΑΙ		
B.2.13	Πιστοποίηση/Δήλωση συμμόρφωσης CE	ΝΑΙ		
B.2.14	Πιστοποίηση ISO 9001:2015 εργοστασίου παραγωγής	ΝΑΙ		
B.2.15	Πιστοποίηση ISO 14001:2015 εργοστασίου παραγωγής	ΝΑΙ		
B.3 – Ανακλινόμενος Ιστός φωτισμού 11.8 m				
B.3.1	Τύπος ιστού : οκταγωνικός ανακλινόμενος	ΝΑΙ		

α/α	Χαρακτηριστικά προμηθευόμενου είδους	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	Παραπομπή τεκμηρίωσης
			ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
B.3.2	Επιτρεπόμενο βάρος προβολέων 2 X 30 kgr	ΝΑΙ		
B.3.3	Υψος 11,8 m	ΝΑΙ		
B.3.4	Θυρίδα διαστάσεων 85 x 300mm	ΝΑΙ		
B.3.5	Διαστάσεις – κατασκευή σύμφωνα με EN 40	ΝΑΙ		
B.3.6	Πιστοποίηση/Δήλωση συμμόρφωσης CE	ΝΑΙ		
B.3.7	Πιστοποίηση ISO 9001:2015 εργοστασίου παραγωγής	ΝΑΙ		
B.3.8	Πιστοποίηση ISO 14001:2015 εργοστασίου παραγωγής	ΝΑΙ		
Δ - Παράδοση – Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη				
Δ.1	Χρόνος παράδοσης των υλικών της προμήθειας, εγκατεστημένων και σε πλήρη λειτουργία : Τρεις (3) μήνες	ΝΑΙ		
Δ.2	Δύο (2) χρόνια εγγύηση των υλικών της προμήθειας	ΝΑΙ		
Δ.3	Επί δύο (2) έτη από την θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης ο ανάδοχος είναι υπόχρεος τεχνικής υποστήριξης, με χρόνο απόκρισης δύο (2) εργάσιμες ημέρες σε ενημέρωση για βλάβη προς αποκατάσταση αυτής.	ΝΑΙ		